



Struktur des *MicroJava*-Compilers



Grammatik ohne Scanner




Expr = Term { "+" Term } .
Term = Factor { "*" Factor } .
Factor = ident .



erlaube Kommentare an beliebiger Stelle

Expr = {Comment} Term {Comment}
{ "+" {Comment} Term {Comment} } .
Term = {Comment} Factor {Comment}
{ "*" {Comment} Factor {Comment} } .
Factor = {Comment} ident {Comment} .



erlaube Whitespace an beliebiger Stelle

■ ■ ■

Struktur des *MicroJava*-Compilers



- Package ssw.mj
 - Scanner.java, Token.java: Übung 2
 - Parser.java: Übung 3 und alle weiteren Übungen
 - Hilfsklassen für Fehlermeldungen
- Package ssw.mj.symtab
 - Verwaltung der Symboltabelle: Übung 4
- Package ssw.mj.codegen
 - Code-Generator: Übung 5 und Übung 6
- Unterschiede zur Vorlesung
 - **Objekt-Felder:** Vereinfacht JUnit-Testfälle
 - **Enumerationen:** Typsicherheit bei Konstanten
- Diese Struktur muss beibehalten werden
 - Keine zusätzlichen Klassen nötig
 - Vollständig gegebene Klassen (= Klassen ohne TODO-Kommentar) gleich lassen

Fehlermeldungen

- Klasse **Errors** sammelt alle Fehlermeldungen
`void error(int line, int col, Message msg, Object... msgParams);`
- Fehlermeldungen sind in `Errors.Message` definiert
 - Der `error`-Methode wird die Meldung übergeben
 - Manche Fehlermeldungen benötigen Parameter
 - Zusätzliche Parameter der `error`-Methode
 - Meldungstexte sind in der Enumeration definiert
- Hilfsmethode im Scanner (später auch im Parser)
`void error(Token t, Message msg, Object... msgParams);`
 - Übernimmt die Fehlerposition aus dem angegebenen Token

Klasse Scanner + Token



```
class Scanner {  
    public Scanner(Reader r);  
    public Token next();  
}
```

```
class Token {  
    Kind      kind;      // z.B. Kind.ident, Kind.assign, ...  
    int       line;     // Zeilenposition  
    int       col;      // Spaltenposition  
    int       val;      // numerischer Wert für number und charConst  
    String    str;      // Name von ident  
}
```

- Scanner wird (ab der 3. Übung) vom Parser aufgerufen
 - Jeder Aufruf von next() liefert das nächste Token
 - Scanner wartet, bis er aufgerufen wird

Aufgaben des Scanners



- Erkennen von Terminalsymbolen
- Überlesen unbedeutender Zeichen (Blanks, Tabs, Zeilenumbrüche, ...)
- Überlesen von Kommentaren
- Erkennen von:
 - Namen
 - Schlüsselwörtern
 - Zahlen
 - Zeichenkonstanten
- Bilden von Terminalklassen (ident, number, ...)
int, char, null, chr, ord, len sind *keine* Schlüsselwörter,
nur vordeklarierte Namen (→ Erkennung als ident)
- Erkennen des Dateiendes
- Melden lexikalischer Fehler (Zahlenformat, ungültige Zeichen, ...)
- Einstellen der Token-Attribute (Symbolart, Position, Wert, ...)

Scanner.next() (1)

```
public Token next() {  
    while (Character.isWhitespace(ch)) {  
        nextCh();    // skip white space  
    }  
}
```

```
Token t = new Token(none, line, col);
```

```
switch (ch) {  
    //----- identifier or keyword  
    case 'a': case 'b': ... case 'z':  
    case 'A': case 'B': ... case 'Z':  
        readName(t);    // distinguish between identifier and keyword  
        break;  
    //----- number  
    case '0': ... case '9':  
        readNumber(t);  
        break;  
    ...  
}
```

Scanner.next() (2)

```

...
//----- simple tokens
case ';': t.kind = semicolon; nextCh(); break;
case EOF: t.kind = eof; /* no nextCh() */ break;
//----- compound tokens
case '=':
    nextCh();
    if (ch == '=') { t.kind = eql; nextCh(); }
    else { t.kind = assign; }
    break;
case '/':
    nextCh();
    if (ch == '*') { skipComment(t); t = next(); /* recursion */ }
    else { . . . } break;
default:
    error(t, INVALID_CHAR, ch); nextCh();
    break;
}
return t;
}

```


Hilfsmethoden



- **void nextCh()**
 - Liest das nächste Eingabezeichen und speichert es im Feld ch oder EOF beim Dateiende
 - Erkennt Zeilenumbrüche: LF und CR LF
 - Führt die Position in den Feldern line und col mit
- **void readName(Token t)**
 - Liest einen Bezeichner
 - Erkennt Schlüsselwörter (HashMap String → Token.Kind)
- **void readNumber(Token t)**
 - Liest eine Zahl
- **void readCharConst(Token t)**
 - Liest eine Zeichenkonstante
- **void skipComment(Token t)**
 - Überliest geschachtelte Kommentare
 - ch enthält anschließend das Zeichen nach dem Kommentar

Zahlen-Konstanten

- Gültige Zahlen
 - Positive Zahlen: 123
 - Ein Token: *number*
 - Negative Zahlen: -123
 - Zwei Tokens: *minus* und *number*
 - Buchstaben: 123abc
 - Zwei Tokens: *number* und *ident*
 - Identifier: abc123
 - Ein Token: *ident*
- Fehlerhafte Zahlen
 - Zu große Zahlen: 2147483648
`error(t, BIG_NUM, str);`
 - Spezialfall: -2147483648
`error(t, BIG_NUM, str);`

Zeichen-Konstanten



- Gültige Zeichen-Konstanten
 - Zeichen: 'A'
 - Escape-Sequenzen: '\r', '\n', '\\' und '\\\'
- Fehlerhafte Zeichen-Konstanten
 - Kein Zeichen: '' error(t, EMPTY_CHARCONST);
 - Fehlendes Ende: 'A error(t, MISSING_QUOTE);
 - Escape-Sequenzen: '\A' error(t, UNDEFINED_ESCAPE, ch);
 - Zeilenumbruch: '\¶' error(t, ILLEGAL_LINE_END);

Kommentare

- Nur Block-Kommentare
 - Scanner ignoriert alles zwischen `/*` und `*/`
 - Kommentare können auch geschachtelt sein
 - `/* a /* b */ c */`
 - Methode `skipComment()` muss daher die Schachtelungstiefe mitführen
- Fehlerhafte Kommentare
 - Fehlendes Ende: `/* ohne */ error(t, EOF_IN_COMMENT);`

MicroJava



- eine einzige Quellcode-Datei
- Hauptmethode `void main()`: kein Rückgabewert, keine Parameter
- Typen: `int` (4 Byte), `char` (1 Byte, ASCII)
- globale und lokale Variablen, globale Konstanten
- eindimensionale Arrays
- Records (sehen aus wie innere Klassen)
- Parameterübergabe *call-by-value* (Objektparameter sind aber Referenzen)
- Ein-/Ausgabe mit Hilfe der *read*- und *print*-Anweisung
- eingebaute Methoden `ord()`, `chr()`, `len()` und Konstante `null`
- keine Packages oder Importanweisungen
- kein GC oder `delete` (Objekte bleiben übrig – who cares 😊)
- nur *if-again*-Schleife 😊
- keine Ausnahmebehandlung (*exception handling*)
- keine Zeiger

UE 2: Lexikalische Analyse (*Scanner*)



- Angabe
 - `svn://ssw.jku.at/2010W/UB/k<MatrNr>/trunk/MicroJava Compiler`
 - `svn://ssw.jku.at/2010W/UB/k<MatrNr>/trunk/MicroJava Tests`
 - Klassengerüst
 - JUnit-Testfälle
- Abgabe
 - Mittwoch, 27.10.2010, 18:00
 - `svn://ssw.jku.at/2010W/UB/k<MatrNr>/branches/UE2`